# VISOR COBERTURA TOTAL CE





Protección facial en policarbonato diseñada para integrarse con todos los cascos de las series Plasma, Superplasma y HP. Conforme a la norma EN 166 para proteger la cara de los trabajadores contra impactos de nivel de energía medio. Disponible en 3 colores de lente para diferentes niveles de transmisión luminosa. Puede subirse y bajarse. Se fija con el set de tornillos para visor Plasma V2.

# **DETALLES TÉCNICOS**



**MATERIAL** Polycarbonate



**STANDARD** 

EN 166 EN 170 (clear) EN 172 (smoke, silver mirror) ANSI 787 1



**CLASE ÓPTICA** 



**PESO** 120 g



**CATEGORÍA** 



**LARGO** 


# **TECNOLOGÍAS**



### **ANTIVAHO**

Dotada de un tratamiento antivaho para mejorar la visibilidad del usuario durante la actividad y en una gran variedad de

Dotada de un tratamiento antiarañazos para una mayor duración.





### **PERFIL SUPERIOR ANTIGOTEO**

Diseñada con un perfil superior de goma para proteger del sudor y aumentar el confort.



### **COMPATIBLE CON GAFAS**

Diseñada para usarse con gafas de vista.



## **LENTE PANORÁMICA**

**ANTIARAÑAZOS** 

Lente de amplia visión para una protección y visibilidad óptimas.

# **MARCADO**

CÓDIGO	COLOR	MARCADO
WVI00003-500	CLEAR	FULL FACE   YY/MM   <b>C                                 </b>
WVI00003-510	SMOKE	FULL FACE   YY/MM   <b>C E</b>   5-1.4   <b>K                                  </b>
WVI00003-520	SILVER MIRROR	FULL FACE   YY/MM   <b>C €</b>   5-2.5   <b>K                                  </b>

# INFORMACIÓN ADICIONAL

### **GARANTÍA**

3 años a partir de la fecha de compra.

# VIDA ÚTIL

10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil depende de varios factores que pueden causar deterioro como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz solar directa y la intensidad de uso.

La alteración de la visión y los arañazos son elementos que indican la necesidad de comprobar el deterioro de la visera.

Limpiar solo con agua y jabón suave. Dejar secar al aire. No utilizar detergentes químicos, disolventes ni polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera. No frotar la visera cuando esté seca.

# VISOR COBERTURA TOTAL COLECCIÓN



WVI00003-500 FULL FACE VISOR CLEAR



WVI00003-510 FULL FACE VISOR SMOKE



WVI00003-520 FULL FACE VISOR SILVER MIRROR



WAC00008 VISOR CARRIER 30 mm ATTACHMENT



### **DISCOVER MORE**





**SCAN FOR COMPLETE** COLLECTION











