

WAC00079-514

IT



Protezione completa per il collo, resistente alle fiamme e al fuoco, progettata per proteggere chi la indossa anche dal calore e dagli agenti chimici. La chiusura frontale a ganci assicura una protezione sicura della pelle e delle parti del corpo esposte. Compatibile con tutti i caschi KASK Quantum.

La protezione nucale QUANTUM FR montata sul casco QUANTUM, rende il casco utilizzabile nella lotta agli incendi boschivi (EN16471) e nelle attività di soccorso tecnico (EN16473) in cui vi è una potenziale esposizione alle fiamme.

INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE

Tessuto di base:
tessuto a doppio strato in
93% Nomex®
5% Kevlar®
2% fibra antistatica
Velcro: ignifugo
Filo cuciture: ritardante di
fiamma



STANDARD

EN 13688 | Indumenti di protezione-
requisiti generali

EN 11612 | Protezione dal calore e
dalle fiamme
A1 - Diffusione limitata della fiamma
B1 - Calore convettivo
C1 - Calore radiante

EN 13034 | Protezione contro
prodotti chimici

Tipo PB [6] - protezione
contro i prodotti chimici liquidi:
H2SO4 - 30% di diluizione
NaOH - 10% di diluizione
o-Xylene - non diluito
Butan-1-olo - non diluito

EN1149-5 | Proprietà elettrostatiche
(solo tessuto base)

Tempo di decadimento dimezzato
t50 <4s
Fattore di schermatura S >0.2s

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1
ATPV 22,2cal/cm²



TAGLIA

Taglia unica



PESO

80,5 g



CATEGORIA

III

TECNOLOGIE



PROTEZIONE NUCA E ORECCHIE

Progettata per proteggere la nuca e le orecchie da agenti atmosferici e ambientali.



SISTEMA DI ATTACCO SEMPLICE

Fessure integrate nel casco che consentono l'attacco degli accessori.



TESSUTO IGNIFUGO

Tessuto Nomex® resistente al fuoco. Non fonde, si autoestingue senza fiamma.



PREVENZIONE

Il tessuto di base antistatico impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche e le scariche elettrostatiche impreviste.



CHIUSURA IN VELCRO

La chiusura in velcro sul davanti offre una protezione sicura per la pelle e le parti esposte del corpo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI CONSERVAZIONE

5 anni a partire dalla data di fabbricazione.

PULIZIA

La protezione nucale deve essere lavato a mano in acqua fredda o in lavatrice (max 30°C - 85°F).

ETICHETTE PER LA CURA



PROTEZIONI PER L'ANTINCENDIO BOSCHIVO E SOCCORSO TECNICO



WWI00030-500
ZEN PLUS VISOR
CLEAR



WWI00031-510
ZEN FF PLUS VISOR
SMOKE



WAC00074
EASY CLICK ADAPTER
FR

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

© 2023 KASK SPA. All rights reserved.