

WAC00079-514



Protección completa para el cuello, resistente a las llamas y al fuego, diseñada para proteger también al usuario del calor y los productos químicos. El cierre frontal de velcro garantiza una protección segura de la piel y las partes del cuerpo expuestas. Compatible con todos los cascos KASK Quantum.

La protección de nuca QUANTUM FR instalada en el casco QUANTUM hace que el casco pueda utilizarse en la lucha contra incendios forestales (EN16471) y en actividades de rescate técnico (EN16473) en las que existe una exposición potencial a las llamas.

TECHNICAL DETAILS



MATERIAL

Tejido base:

Tejido de doble capa en
93% Nomex®
5% Kevlar®
2% fibra antiestática

Velcro: ignífugo

Hilo de coser: ignífugo



STANDARD

EN 13688 | Ropa de protección - requisitos generales

EN 11612 | Protección contra el calor y las llamas

A1 - Propagación limitada de la llama
B1 - Calor convectivo
C1 - Calor radiante

EN 13034 | Protección contra productos químicos

Tipo PB [6] - protección contra productos químicos líquidos:
H2SO4 - 30% dilución
NaOH - 10% dilución
o-Xylene - sin diluir
Butan-1-ol - sin diluir

EN1149-5 | Propiedades electrostáticas (sólo tejido base)

Tiempo de semidesintegración
t50 <4s

Factor de apantallamiento S >0.2s

ASTM F1959/05 | IEC 61482/1
ATPV 22,2cal/cm²



TALLA

Talla única



PESO

80,5 g



CATEGORÍA

III

TECNOLOGÍAS



PROTECCIÓN CUELLO Y OREJAS

Diseñada para proteger el cuello y las orejas de las condiciones meteorológicas y ambientales.



SISTEMA DE ENGANCHE SENCILLO

Ranuras integradas en el casco que permite la fijación de accesorios.



TEJIDO IGNÍFUGO

Tejido Nomex® resistente al fuego. No se funde, se autoextingue sin llama.



PREVENCIÓN

El tejido base antiestático evita la acumulación y las descargas electrostáticas inesperadas.



CIERRE DE VELCRO

El cierre de velcro en la parte delantera proporciona una protección segura para la piel y las partes expuestas del cuerpo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

VIDA ÚTIL

5 años a partir de la fecha de fabricación.

LIMPIEZA

El protector de cuello debe lavarse a mano con agua fría o en la lavadora (máx. 30 °C-85 °F).

ETIQUETAS DE CUIDADO



3 YEARS
GUARANTEE

5 YEARS
SHELF LIFE

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y RESCATE TÉCNICO



WV100030-500
ZEN PLUS VISOR
CLEAR



WV100031-510
ZEN FF PLUS VISOR
SMOKE



WAC00074
EASY CLICK ADAPTOR
FR

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION