

# ARC VISOR CLASS 2 ERGO CE KASK

WV100034

ES



Protección facial completa ergonómica con un diseño más ligero y compacto que permite al usuario trabajar o estar cerca de piezas eléctricas en tensión con protección de Clase 2 contra el arco eléctrico (GS-ET-29). Se recomienda su uso con pasamontañas. Se sube y se baja con seguridad. Funciona con todos los cascos de las series Zenith X, Primero y Quantum acoplándose directamente a las ranuras EURO de 30 mm.

## DETALLES TÉCNICOS



**MATERIAL**  
Policarbonato



**STANDARD**  
ISO 16321-1  
DGVV GS-ET-29  
ANSI Z87.1 + ASTM F2178  
CSA Z94.3



**LARGO**  
215 mm



**PESO**  
370 g

**GS-ET-29 (Box-Test)**  
Class 2 / APC 2



**CATEGORÍA**  
III



**ATPV**  
12 cal/cm<sup>2</sup>, ARC 2

## TECNOLOGÍAS



**SOPORTE ESTABLE**  
Se suministra con soporte de montaje para visera.



**LENTE PANORÁMICA**  
Lente de amplia visión para una protección y visibilidad óptimas.



**COMPATIBLE CON GAFAS**  
Diseñada para usarse con gafas de vista.





**PROTECCIÓN BARBILLA TRANSPARENTE**  
Dotada de una protección transparente para la barbilla para una mayor visibilidad del área de trabajo.



**> CRI 95**  
Diseñada con un excelente rendimiento del índice de reproducción cromática para un mayor contraste de color y visibilidad.

## MARCADO

CÓDIGO	COLOR	MARCADO
WV100034	SMOKE	 <b>1883</b> /  <b>0843</b> / 16321 KASK UL2 E 6 9 / GS-ET-29 8-2-2 APC 2 / ATPV 12 cal/cm <sup>2</sup> / ANSI / ISEA Z87.1 KASK Z87 + U6 / CSA Z94.3 KASK 2.0

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

### VIDA ÚTIL

10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil depende de varios factores que pueden causar deterioro como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz solar directa y la intensidad de uso. La alteración de la visión y los arañazos son elementos que indican la necesidad de comprobar el deterioro de la visera.

### LIMPIEZA

Limpiar solo con agua y jabón suave. Dejar secar al aire. No utilizar detergentes químicos, disolventes ni polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera. No frotar la visera cuando esté seca.

**3** YEARS GUARANTEE  
**10** YEARS SHELF LIFE

## COLECCIÓN ARC VISOR



WV100014  
ARC VISOR  
CLASS 1



WV100034  
ARC VISOR  
CLASS 2 ERGO

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION