

WVI00007



Visiera in policarbonato progettata per l'applicazione su tutti i caschi della serie Zenith. Conforme alla norma EN 166 per la protezione degli occhi dei lavoratori da impatti energetici di medio livello. Si applica con gli adattatori per l'attacco rapido della visiera. Si alza e si abbassa in modo sicuro. Disponibile in 3 opzioni di colore della lente per vari livelli di trasmissione della luce.

## INFORMAZIONI TECNICHE



**MATERIALE**  
Policarbonato



**STANDARD**  
EN 166 / ANSI Z87.1  
EN170 (clear)  
EN172 (smoke, silver mirror)



**CLASSE OTTICA**  
1



**TEMPERATURA DI UTILIZZO**  
-5°C / +55°C



**PESO**  
80 g



**CATEGORIA**  
II

## TECNOLOGIE



### ANTIAPPANNAMENTO

Sottoposta a un trattamento antiappannamento per aumentare la visibilità del portatore durante l'attività e in una varietà di condizioni.



### PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIOLAMENTO

Progettata con un profilo superiore in gomma per proteggere dal sudore e aumentare il comfort.



### BORDO ANTITAGLIO

Progettata con un bordo antitaglio per maggior sicurezza e comodità.



### LENTE PANORAMICA

Lente ad ampia visuale per una protezione e una visibilità ottimali.



### ANTIGRAFFIO

Sottoposta a un trattamento antigraffio per una maggior resistenza nel tempo.



### COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI

Progettata per l'utilizzo sopra gli occhiali correttivi.



### ADATTATORI PER L'ATTACCO RAPIDO DELLA VISIERA

Richiede gli adattatori per l'attacco rapido della visiera per l'applicazione sul casco.

## MARCATURE

CODICE	COLORE	MARCATURA
WVI00007-500	CLEAR	ZEN   YY/MM   CE   2C-1,2   KASK   1BTKN   EN 166BT   ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00007-510	SMOKE	ZEN   YY/MM   CE   5-1,4   KASK   1BTKN   EN 166BT   ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WVI00007-520	SILVER MIRROR	ZEN   YY/MM   CE   5-2,5   KASK   1BTKN   EN 166BT   ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

### DURATA DI CONSERVAZIONE

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. La durata di conservazione dipende da diversi fattori che possono causare deterioramento quali sbalzi di temperatura, il livello di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità di utilizzo.

Visione alterata e graffi costituiscono elementi che segnalano la necessità di verificare lo stato di deterioramento della visiera.

### PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale. Non utilizzare detergenti chimici, solventi o polveri a base di petrolio, in quanto troppo aggressivi e possono ridurre la resistenza strutturale della visiera. Non strofinare le lenti quando si asciugano.

## COLLEZIONE ZEN VISOR



WVI00007-500  
ZEN VISOR  
CLEAR



WVI00007-510  
ZEN VISOR  
SMOKE



WVI00007-520  
ZEN VISOR  
SILVER MIRROR



WKI00002-500  
KIT ZEN VISOR  
CLEAR



WAC00009  
ADATTATORI

## DISCOVER MORE



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION