

PERFORMANCE
WITH A MULTIPLIER
EFFECT.

ZENITH X CE



NORM

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

nur für die folgenden Klauseln:
Stoßdämpfungsvermögen
4.2.1.2 Frontaufprall, 4.2.1.3
Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall
4.2.2 | Durchschlagkraft



KATEGORIE

III



MATERIAL

AUßENSCHALE:
HD Polypropylen

INNENSCHALE:
Expandiertes Polystyren Hoher-
Dichte

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA



GEBRAUCHSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



GEWICHT

490 g



GRÖSSE

Verstellbar zwischen von 52 bis 63 cm



WHE00073

○ 201	● 204	● 208	● 214
● 202	● 205	● 210	● 215
● 203	● 206	● 209	

TECHNOLOGIEN

- **D-CORE TECHNOLOGIE** Der Innenkern mit erhöhter Dichte schützt optimal vor Stößen von oben.
- **HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ** Hochdichter, für Rundumaufprall entwickelter Innenschalenschutz.
- **CLICK-IN SYSTEM** FBefestigungssystem zum raschen Ein- und Ausspannen der Polsterung.
- **DRY+ INNENPOLSTER** Feuchtigkeitsableitendes Material für mehr Komfort.
- **ADAPTIVE-FIT-SYSTEM** Sie lässt sich nach oben und unten bewegen und bietet eine Nackenstütze für einen sicheren Sitz.
- **INNOVATIVER KINNRIEMEN** Fünfstufig verstellbar und farblich markierte Verschlüsse gemäß Europäischer Norm an.
- **FARBCODIERTER VERSCHLUSS** Die Farbe des Verschlusses gibt die EN-Norm an, auf die sich der Kinnriemen bezieht.
- **EASY-CLICK SYSTEM** Mit Stecktaschen zur einfachen Befestigung von Augen- und Gesichtsschutz. Adapter erforderlich.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE-SPAN

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION