

PERFORMANCE
WITH A MULTIPLIER
EFFECT.

ZENITH X COMBO CE



ESTÁNDAR

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

sólo para las cláusulas siguientes:
Capacidad de absorción de energía de choque
4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3 impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero
4.2.2 | Penetración



MATERIAL

CARCASA EXTERIOR:
Polipropileno de alta densidad

CARCASA INTERIOR:
Poliestireno expandido alta densidad

CINTA:
Nylon PA suave



TEMPERATURA DE USO

-30°C / +50°C



PESO

490 g



TALLA

Universal regulable de 52 a 63 cm



WHE00077

● 203 | ● 221 | ● 210



CATEGORÍA

III

TECNOLOGÍAS

- **TECNOLOGÍA D-CORE** Núcleo interno de baja densidad para proteger al máximo contra impactos.
- **PROTECCIÓN HD CROWN** Protección de la carcasa interior de alta densidad diseñada para todos los impactos en general.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema de fijación que permite colocar y retirar fácilmente el acolchado.
- **ACOLCHADO DRY+** Tejido que evacua la humedad para un mayor confort.
- **SISTEMA DE AJUSTE ADAPTIVE FIT** 3 componentes ajustables para un confort seguro.
- **BARBOQUEJO AVANZADO** 5 puntos de ajuste y cierre EN codificado por colores.
- **CIERRE CODIFICADO POR COLORES** El color del cierre indica la norma EN a la que se refiere el barboquejo.
- **SISTEMA EASY CLICK** Ranuras integradas para protectores oculares y faciales. Se necesitan adaptadores.
- **DETALLES HI-VIZ** Carcasa fluorescente de alta visibilidad, clips para linternas luminiscentes y adhesivos reflectantes.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION