

WVI00034



Protección facial completa ergonómica con un diseño ligero y compacto que permite al usuario trabajar o estar cerca de piezas eléctricas en tensión con protección contra el arco eléctrico de Clase 2 (GS-ET-29). Se recomienda su uso con pasamontañas. Se sube y se baja con seguridad. Se fija directamente a las ranuras EURO de 30 mm.

Compatible con las series de cascos KASK Zenith X, Primero y Quantum.

DETALLES TÉCNICOS



ESTÁNDAR

ISO 16321-1
DGUV GS-ET-29
ANSI Z87.1 + ASTM F2178
CSA Z94.3



CATEGORÍA

III



PESO

370 g



MATERIAL

Policarbonato



LARGO

215 mm



ATPV

12 cal/cm², ARC 2

GS-ET-29 (Box-Test)

Class 2 / APC 2

CE 1883 UK CA 0843

TECNOLOGÍAS



LENTE PANORÁMICA

Diseñado para ofrecer la máxima visibilidad y la mínima distorsión visual.



SOPORTE ESTABLE

Soporte de pantalla facial reforzado para una mayor protección y durabilidad.



PROTECCIÓN BARBILLA TRANSPARENTE

Dotada de una protección transparente para la barbilla para una mayor visibilidad del área de trabajo.



COMPATIBLE CON GAFAS

Diseñada para usarse con gafas de vista.



> CRI 95

Diseñada con un excelente rendimiento del índice de reproducción cromática para un mayor contraste de color y visibilidad.

MARCADO

CÓDIGO	COLOR	MARCADO
WVI00034	SMOKE	 CLASS 2 ERGO  MM / YYYY 4 2 2 0 3 1  CE 1883 UK CA 0843 16321 KASK UL 2 E 6 9 GS-ET-29 8-2-2 APC 2 ATPV 12 cal/cm ² ANSI / ISEA Z87.1 KASK Z87+ U6 CSA Z94.3 KASK 2.0

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

VIDA ÚTIL

10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil depende de varios factores que pueden causar deterioro, como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz solar directa y la intensidad de uso. La alteración de la visión y los arañazos son elementos que indican la necesidad de comprobar el deterioro de la visera.

LIMPIEZA

Limpiar sólo con agua y jabón suave. Deje secar al aire. No utilice detergentes químicos, disolventes, polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera.

3

 YEARS
GUARANTEE

10

 YEARS
LIFE SPAN


SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION