

THE GLOBAL BENCHMARK
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ CE



STANDARD

EN 397 | -30°C / LD / MM



EN 12492

solo per le seguenti clausole:
Capacità di assorbimento dell'energia
d'urto
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3
impatto laterale, 4.2.1.4 impatto
posteriore
4.2.2 | Penetrazione



CATEGORIA

II



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD



CALOTTA INTERNA:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti
plastici.

FASCIA FRONTALE:

Nylon PA morbido



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



PESO

390 g



TAGLIA

Universale e regolabile da 51 a 63 cm



WHE00104

○ 201	● 205	● 208
● 202	● 206	● 210
● 203	● 207	● 214
● 204		

TECNOLOGIE

- **SISTEMA QUICK FIT** Sistema di regolazione taglia che garantisce la massima stabilità.
- **IMBOTTITURA 2DRY** Tessuto con tecnologia traspirante per un comfort prolungato.
- **AERAZIONE** 14 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.
- **GRIGLIA ANTI-INTRUSIONE** Impedisce ai detriti di entrare nei canali di ventilazione.
- **ANELLO REGGICASCO** Consente un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti.
- **PUNTI DI ATTACCO PER ADATTATORE CUFFIE ANTIRUMORE** Progettati per l'applicazione sul casco delle cuffie antirumore.
- **PUNTI DI ATTACCO PER VISIERA** Punti di attacco per l'applicazione della visiera sul casco.
- **CLIP FERMALAMPADA INTEGRATE** Progettato con 4 clips per l'applicazione delle lampade.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION