



PERFORMANCE WITH A MULTIPLIER EFFECT.

ZENITH X AIR CE



STANDARD

EN 397 I -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

EN 12492

solo per le seguenti clausole:
Capacità di assorbimento dell'energia d'urto
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3
impatto laterale, 4.2.1.4 impatto
posteriore
4.1.4 | Aerazione
4.2.2 | Penetrazione



CATEGORIA

III



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD



CALOTTA INTERNA:

Neopor® Cycled® by BASF | EPS
ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti
plastici.

FASCIA FRONTALE:

Nylon PA morbido



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



PESO

490 g



TAGLIA

Universale e regolabile da 52 a 63 cm



WHE00075

○ 201	● 205	● 210
● 202	● 206	● 214
● 203	● 208	● 215
● 204	● 209	

TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Nucleo interno a bassa densità che protegge contro gli impatti sommitali.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Calotta interna ad alta densità sviluppata per proteggere dagli impatti laterali.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **AERAZIONE** 8 fessure di aerazione massimizzano la traspirabilità e il comfort.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.

3

YEARS
GUARANTEE

10

YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION