

WHE00008

FR



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL

COQUE EXTERNE:
Polypropylène

COQUE INTERNE:
EPS à double densité

HEADBAND:
Soft PA Nylon



STANDARD

EN 397

Protection contre les chocs
sommitaux, les chocs frontaux, les
chocs arrière et les chocs latéraux
conformément à la norme EN 12492
Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie
d'impact

Clause 4.2.2 Pénétration

Clause 4.2.1 Ventilation

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397:

-30°C / LD / MM



WHE00008-201
WHITE



WHE00008-202
YELLOW



WHE00008-203
ORANGE



WHE00008-204
RED



WHE00008-205
GREEN



WHE00008-206
BRITISH GREEN



WHE00008-207
ROYAL



WHE00008-208
BLUE



WHE00008-210
BLACK



WHE00008-214
PINK



TAILLE

Taille unique - adaptable
de 51 à 63 cm



POIDS

390 g



TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-30°C / +50°C



CATÉGORIE

II

TECHNOLOGIES



2DRY

Un tissu technique à séchage rapide qui accélère la dispersion
de la sueur et de l'humidité à la surface du rembourrage du
casque, pour un port plus sec et plus confortable.



CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS

Conçu avec 4 points d'ancrage intégrés pour lampe, en nylon.



RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE

Le système de réglage micrométrique de la taille positionné
à l'arrière du casque permet un ajustement rapide et précis,
même avec des gants.



TROUS D'AÉRATION

Les 10 prises d'air améliorent la respirabilité et le confort.



FILET MÉTALLIQUE ANTI-INTRUSION

Un filet métallique empêche les débris de pénétrer dans le
casque tout en maintenant la respirabilité.



POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE

Les points d'ancrage permettent de visser la visière au casque.



POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DU CASQUE ANTIBRUIT

Points d'ancrage conçus pour le port de coquilles antibruit.

PERFORMANCES

Protection de l'impact sommital	K	5 kg from 1 m 50 J	Efficacité du système de rétention	K*	
Protection contre les chocs latéraux, frontaux et arrière	K*	5 kg from 0,5 m 25 J	Test de résistance à basse température	K**	T= -30°C
Protection contre les objets pénétrants	K	3 kg from 1 m 30 J	Protection contre les déformations latérales	K**	
Libération de la jugulaire	K	>15 kg <25 kg	Protection contre les éclaboussures de métal fondu	K**	

K Exigences de la norme

K* Conformité supplémentaire aux exigences de la norme EN12492

K** Tests supplémentaires effectués pour répondre aux exigences facultatives

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

DATE D'EXPIRATION

10 ans à compter de la date de fabrication (la date de fabrication est imprimée sur une étiquette à l'intérieur du casque). Inspectez régulièrement votre casque pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ! Les coupures, abrasions, déformations ou changements de couleur sont importants pour vérifier l'état du casque.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyez le casque uniquement avec de l'eau, du savon au PH neutre et un chiffon doux et propre. Le rembourrage intérieur doit être lavé à la main à l'eau froide ou dans une machine à laver (30°C max - 85°F max). N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants chimiques.

CONSERVATION

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le casque doit être stocké à l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur.

APPLICATION DES ADHÉSIFS

N'appliquez pas d'autocollants, de solvants, d'adhésifs ou de peintures qui ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant. Toute altération ou intervention imprévue peut compromettre la fonction de protection du casque.

ACCESSORIES



WVI00018
VISOR V2 PLUS



WVI00024
FACE SHIELD



WVI00003
VISOR FULL FACE



WVI00006
MESH VISOR



WHP00004/5/6
COQUILLES ANTIBRUIT



WLA00001/2/3
LAMPES



WPA00007
CHAPEAU D'HIVER



WAC00020/24
PROTECTION NUCALE



WAC00032/33
PROTECTION NUCALE RW



WAC00036/37
PARE-SOLEIL

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION