

SUPERPLASMA PL HI VIZ CE KASK

AHE00006

ES



DETALLES TÉCNICOS



MATERIAL

CASCO EXTERNO:
Polipropileno

CASCO INTERNO:
HD Poliestireno expandido

SUSPENSION:
PA Nailon suave



STANDARD
EN 12492



TEMPERATURA DE USO
-20°C / +35°C



TALLA

Universal regulable
de 51 a 63 cm



CATEGORÍA

II



PESO

420 g

<input type="radio"/> AHE00006-201 WHITE	<input type="radio"/> AHE00006-210 BLACK	<input type="radio"/> AHE00006-221 YELLOW FLUO
<input type="radio"/> AHE00006-223 RED FLUO	<input type="radio"/> AHE00006-224 LIME FLUO	

TECNOLOGÍAS



2DRY

Un tejido técnico de secado rápido que acelera la dispersión del sudor y la humedad en la superficie del acolchado del casco para un uso más cómodo y seco.



SISTEMA DE AJUSTE UP&DOWN

Integración de tres componentes para brindar comodidad durante todo el día. Cuenta con un cuadrante de diámetro doble para ajustes de tamaño más sencillos, al mismo tiempo que las secciones laterales garantizan un ajuste seguro contra la parte posterior de la cabeza.



CARCASA HI-VIZ

Carcasa de color fluorescente de alta visibilidad (Nota: la intensidad del color y la luminiscencia disminuirán naturalmente con el tiempo).



ADHESIVOS REFLECTANTES HI-VIZ

Casco diseñado con adhesivos de alta visibilidad para una mayor seguridad en condiciones de baja visibilidad.



MALLA ANTI-INTRUSIÓN

La malla metálica evita que los residuos entren en el casco y mantienen la transpirabilidad.



PUNTOS DE FIJACIÓN PARA EL ADAPTADOR DE LOS AURICULARES

Puntos de fijación diseñados para conectar los adaptadores de los auriculares al casco.



CLIPS DE LINTERNA LUMINISCENTES INTEGRADOS

Diseñado con 4 puntos de fijación de lámpara luminiscentes externos incorporados en nylon. Compatible con los faros KASK y los faros industriales con bandas elásticas.



CANALES DE VENTILACIÓN

10 entradas de aire que mejoran la transpiración y el confort.



PUNTOS DE FIJACIÓN PARA EL ADAPTADOR DE LA VISERA

Los puntos de fijación permiten el ajuste de la visera al casco.

PRESTACIONES

Protección contra los impactos de la cumbre	K	5 kg from 2 m 100 J	Soltar la correa	K	>50 kg
Protección contra impactos laterales, frontales y traseros	K	5 kg from 0,5 m 25 J	Efectividad del sistema de retención	K	
Protección contra objetos penetrantes	K	3 kg from 1 m 30 J			

K Requisitos de la norma

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años desde la fecha de compra.

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

FECHA DE VENCIMIENTO

10 años a partir de la fecha de producción (la fecha de producción está impresa en la etiqueta del interior del casco). Inspeccione el casco regularmente para ver si hay daños. Los cortes, abrasiones, deformaciones o cambios de color son importantes para comprobar el estado del casco.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie el casco sólo con agua, jabón de PH neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interior debe lavarse a mano en agua fría o en la lavadora (30°C como máximo - 85°F como máximo). No utilice limpiadores químicos ni disolventes.

CONSERVACIÓN

Cuando no se utilice, el casco debe guardarse lejos de la luz solar directa o de fuentes de calor.

APLICACIÓN DE PEGATINAS

No aplique adhesivos, disolventes, pegamentos o pinturas que no cumplan las especificaciones del fabricante. Cualquier alteración o intervención imprevista puede comprometer la función protectora del casco.

ACCESORIOS



WVI00018
VISOR V2 PLUS



WVI00024
FACE SHIELD



WVI00003
VISOR FULL FACE



WVI00006
MESH VISOR



WHP00004/5/6
AURICULARES



WLA00001/2/3
LINTERNAS FRONTALES



WPA00007
GORRA PARA EL INVIERNO



WAC00020/24
NECK SHADE



WAC00032/33
NECK SHIELD RW



WAC00036/37
PROTECCIÓN SOLAR

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION