

SUPERPLASMA PL HI VIZ CE KASK

AHE00006

FR



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL

COQUE EXTERNE:
Polypropylene

COQUE INTERNE:
EPS à double densité

MOUSSE FRONTAL:
Morbide Nylon PA



STANDARD

EN 12492



TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-20°C / +35°C



TAILLE

Taille unique - adaptable
de 51 à 62 cm



CATÉGORIE

II



POIDS

420 g

<input type="radio"/> AHE00006-201 WHITE	<input type="radio"/> AHE00006-210 BLACK	<input type="radio"/> AHE00006-221 YELLOW FLUO
<input type="radio"/> AHE00006-223 RED FLUO	<input type="radio"/> AHE00006-224 LIME FLUO	

TECHNOLOGIES



2DRY

Un tissu technique à séchage rapide qui accélère la dispersion de la sueur et de l'humidité à la surface du rembourrage du casque, pour un port plus sec et plus confortable.



SYSTÈME DE RÉGLAGE UP&DOWN

Une intégration de trois composants permettant un confort tout au long de la journée. Un cadran à double diamètre permet des ajustements de taille encore plus faciles tandis que les ailes latérales assurent un ajustement sûr contre l'arrière de la tête.



COQUE HI-VIZ

Coque de couleur fluorescente à haute visibilité (Note: L'intensité de la couleur et la luminescence diminuent naturellement avec le temps).



AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS HI-VIZ

Casque conçu avec des adhésifs réfléchissants à haute visibilité pour une sécurité accrue dans des conditions de faible visibilité.



FILET METALLIQUE ANTI-INTRUSION

Un filet métallique empêche les débris de pénétrer dans le casque tout en maintenant la respirabilité.



FILET METALLIQUE ANTI-INTRUSION

Un filet métallique empêche les débris de pénétrer dans le casque tout en maintenant la respirabilité.



CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS LUMINESCENTES

Conçu avec 4 points d'ancrage fluorescent pour lampe, en nylon, externes et intégrés. Compatible avec les lampes frontales KASK et les lampes industrielles à bandes élastiques.



TROUS D'AÉRATION

Les 10 prises d'air améliorent la respirabilité et le confort.



POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE

Les points d'ancrage permettent de visser la visière au casque.

PERFORMANCES

Protection de l'impact sommital	K	5 kg from 2 m 100 J	Libération de la jugulaire	K	>50 kg
Protection contre les chocs latéraux, frontaux et arrière	K	5 kg from 0,5 m 25 J	Efficacité du système de rétention	K	
Protection contre les objets pénétrants	K	3 kg from 1 m 30 J			

K Exigences de la norme

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

3 **10**
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

DATE D'EXPIRATION

10 ans à compter de la date de fabrication (la date de fabrication est imprimée sur une étiquette à l'intérieur du casque). Inspectez régulièrement votre casque pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ! Les coupures, abrasions, déformations ou changements de couleur sont importants pour vérifier l'état du casque.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyez le casque uniquement avec de l'eau, du savon au PH neutre et un chiffon doux et propre. Le rembourrage intérieur doit être lavé à la main à l'eau froide ou dans une machine à laver (30°C max - 85°F max). N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants chimiques.

CONSERVATION

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le casque doit être stocké à l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur.

APPLICATION DES ADHÉSIFS

N'appliquez pas d'autocollants, de solvants, d'adhésifs ou de peintures qui ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant. Toute altération ou intervention imprévue peut compromettre la fonction de protection du casque.

ACCESSORIES



WVI00018
VISOR V2 PLUS



WVI00024
FACE SHIELD



WVI00003
VISOR FULL FACE



WVI00006
MESH VISOR



WHP00004/5/6
COQUILLES ANTIBRUIT



WLA00001/2/3
LAMPES



WPA00007
CHAPEAU D'HIVER



WAC00020/24
PROTECTION NUCALE



WAC00032/33
PROTECTION NUCALE RW



WAC00036/37
PARE-SOLEIL

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION