



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD

FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido



TAGLIE

Universale Da 51 a 62 cm



PESO 420 g



STANDARD

EN 12492



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-20°C / + 35°C



CATEGORIA



CARATTERISTICHE

- **DETTAGLI ALTA VISIBILITA**' Calotta fluorescente ad alta visibilità, clip per lampade luminescenti e adesivi riflettenti.
- **REGOLAZIONE UP & DOWN** Tre componenti integrate per un comfort che dura tutto il giorno.
- IMBOTTITURA 2DRY Tessuto traspirante in grado di offrire il massimo del comfort per tutto il giorno.
- **AERAZIONE** 10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.
- GRIGLIA ANTINTRUSIONE Impedisce l'entrata di detriti nel casco.
- **ANELLO REGGICASCO** Consente un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti.
- ATTACCO ADATTATORE VISIERA Punti di attacco per l'applicazione della visiera sul casco.
- PUNTI DI ATTACCO PER ADATTATORE CUFFIE ANTIRUMORE Progettati per l'applicazione sul casco delle cuffie antirumore.
- CLIP FERMALAMPADA INTEGRATE Progettato con 4 clips per l'applicazione delle lampade.

201 **210** | **221** | **223** 224





COLLECTION

10







