

WVI000012



Visiera in policarbonato ventilato progettata per l'applicazione su tutti i caschi della serie Zenith. Conforme alla norma EN 166 per la protezione del volto dei lavoratori da impatti energetici di medio livello, garantendo comunque un flusso e una circolazione dell'aria elevati. Disponibile in 2 opzioni di colore della lente per vari livelli di trasmissione della luce. Si alza e si abbassa in modo sicuro. Si applica con gli adattatori per l'attacco rapido della visiera e il supporto per la visiera ZEN.

INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
Policarbonato



STANDARD
EN 166 / ANSI Z87.1
EN170 (clear)
EN172 (smoke, silver mirror)



CLASSE OTTICA
1



TEMPERATURA DI UTILIZZO
-5°C / +55°C



PESO
80 g



CATEGORIA
II



LENTE PANORAMICA
Lente ad ampia visuale per una protezione e una visibilità ottimali.



ANTIGRAFFIO
Sottoposta a un trattamento antigraffio per una maggior resistenza nel tempo.



COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI
Progettata per l'utilizzo sopra gli occhiali correttivi.



ADATTATORI PER L'ATTACCO RAPIDO DELLA VISIERA
Richiede gli adattatori per l'attacco rapido della visiera per l'applicazione sul casco.

TECNOLOGIE



ANTIAPPANNAMENTO
Sottoposta a un trattamento antiappannamento per aumentare la visibilità del portatore durante l'attività e in una varietà di condizioni.



PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIOLAMENTO
Progettata con un profilo superiore in gomma per proteggere dal sudore e aumentare il comfort.



BORDO ANTITAGLIO
Progettata con un bordo antitaglio per maggior sicurezza e comodità.

MARCATURE

CODICE	COLORE	MARCATURA
WVI00012-001	500-CLEAR	ZEN FF AIR 02/21 CE 2C-1,2 KASK 1 BT N ANSI Z87 +
WVI00012-002	510-SMOKE	ZEN FF AIR 02/21 CE 5-2,5 KASK 1 BT N ANSI Z87 +

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

DURATA DI CONSERVAZIONE

10 anni a partire dalla data di fabbricazione. La durata di conservazione dipende da diversi fattori che possono causare deterioramento quali sbalzi di temperatura, il livello di esposizione alla luce solare diretta e l'intensità di utilizzo.

Visione alterata e graffi costituiscono elementi che segnalano la necessità di verificare lo stato di deterioramento della visiera.

PULIZIA

Pulire solo con acqua e sapone neutro e lasciare asciugare in maniera naturale. Non utilizzare detergenti chimici, solventi o polveri a base di petrolio, in quanto troppo aggressivi e possono ridurre la resistenza strutturale della visiera. Non strofinare le lenti quando si asciugano.

COLLEZIONE VISIERA ZEN FF AIR



WVI00012-500
ZEN FF AIR VISOR
CLEAR



WVI00012-510
ZEN FF AIR VISOR
SMOKE



WKI00004-500
KIT ZEN FF AIR
VISOR CLEAR



WAC00009
ADATTATORI



WAC00010
SUPPORTO
VISIERA



WVI00011
FRONTINO



WKI00009
ZEN MOUNT KIT

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE