



Detalles Técnicos

CASCO EXTERNO: Polipropileno
 CASCO INTERNO: Poliestireno expandido
 SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos
 TALLA: Universal regulable de 53 a 63 cm
 HOMOLOGACION: EN 397

 350 g  -30°C / +50°C



WHE00023.201
WHITE



WHE00023.202
YELLOW



WHE00023.204
RED



WHE00023.208
BLUE

Tecnología



AIREACIÓN: Ventilación máxima gracias a 8 ranuras de aireación. Las aberturas y canales internos garantizan y aseguran la transpiración.



CLIPS DE SUJECIÓN: Casco provisto de ganchos externos de sujeción en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



BARBUQUEJO EN 397: Barbuquejo con cuatro puntos de anclaje conectados al casco externo sin remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 397. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



SANITIZED®: El tratamiento SANITIZED® actúa como desodorante interno y contrarresta el desarrollo de los malos olores. Gracias a su función higiénica previene efectivamente la proliferación bacteriana, aumentando el frescor y la comodidad del tejido del acolchado interno en contacto con la piel.



FAST 3DRY: Tejido de alto nivel tecnológico y comodidad máxima. Seca rápidamente favoreciendo la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



REGULACION UP & DOWN 2.0: Mecanismo de regulación Up & Down de ajuste posicionado en la parte trasera del casco, con un engranaje central y dos aletas laterales para un ajuste confortable y una regulación rápida y precisa en largo, alto y rotación, incluso con los guantes de trabajo puestos.



VISOR: Preparado para uso con visor.



PROTECCION AUDITIVA: Preparado para la aplicación de adaptadores para auriculares con conexión a bayoneta.

Prestaciones

PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES	K 5 Kg de 2 m 100 J
PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES, LATERALES Y POSTERIORES	K* 5 Kg de 0,5 m 25 J
PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS	K 3 Kg de 1 m 30 J
TEST DE RESISTENCIA A MUY BAJAS TEMPERATURAS	K T= -30°C
PROTECCION CONTRA LA DEFORMACION LATERAL-LD	K
PROTECCION CONTRA SALPICADURA DE METALES FUNDIDOS-MM	K

K Requisitos standard

K* Pruebas adicionales conformes a la norma EN 12492

K Requisitos opcionales



Información Adicional



GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.

DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

CONSERVACION

Cuando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco.

Accesorios



WV100007
VISERA ZEN



WV100008
PANTALLA COMPLETA



WV10009/10
PANTALLA RETE ZEN



WAC00009
ADAPTADOR VISERA



WAC00010
SOPORTE PANTALLA



W100011
VISERA



WAC00011
4 GANCHOS PARA
LAMPRA



WPA00006
ACOLCHADO INTERNO DE
RECAMBIO



WHP00001
AURICULARES ANTIRUIDO



UPA00001
ACOLCHADO DE INVIERNO



UAC00002
BOLSA PORTACASCO



WAC00012
EN 397