



## Detalles Técnicos

CASCO EXTERNO: Polipropileno  
 CASCO INTERNO: Poliestireno expandido  
 SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos  
 TALLA: Universal regulable de 53 a 63 cm  
 HOMOLOGACION: EN 397 - EN 50365 (Clase 0)

 350 g  -30°C / +50°C



WHE00022.201  
WHITE



WHE00022.202  
YELLOW



WHE00022.204  
RED



WHE00022.208  
BLUE

## Tecnología



**PROTECCION CONTRA DESCARGA ELÉCTRICA:** El casco ofrece protección contra riesgos eléctricos para usarse cerca de sistemas de baja tensión con tensiones de hasta 1500 V CC o 1000 V CA.



**CLIPS DE SUJECIÓN:** Casco provisto de ganchos externos de sujeción en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



**BARBUQUEJO EN 397:** Barbuquejo con cuatro puntos de anclaje conectados al casco externo sin remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 397. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



**SANITIZED®:** El tratamiento SANITIZED® actúa como desodorante interno y contrarresta el desarrollo de los malos olores. Gracias a su función higiénica previene efectivamente la proliferación bacteriana, aumentando el frescor y la comodidad del tejido del acolchado interno en contacto con la piel.



**FAST 3DRY:** Tejido de alto nivel tecnológico y comodidad máxima. Seca rápidamente favoreciendo la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



**REGULACION UP & DOWN 2.0:** Mecanismo de regulación Up & Down de ajuste posicionado en la parte trasera del casco, con un engranaje central y dos aletas laterales para un ajuste confortable y una regulación rápida y precisa en largo, alto y rotación, incluso con los guantes de trabajo puestos.



**VISOR:** Preparado para uso con visor.



**PROTECCION AUDITIVA:** Preparado para la aplicación de adaptadores para auriculares con conexión a bayoneta.

## Prestaciones

PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES	<b>K</b> 5 Kg de 2 m 100 J
PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES, LATERALES Y POSTERIORES	<b>K*</b> 5 Kg de 0,5 m 25 J
PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS	<b>K</b> 3 Kg de 1 m 30 J
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS	<b>K</b>
TEST DE RESISTENCIA A MUY BAJAS TEMPERATURAS	<b>K</b> T= -30°C
PROTECCION CONTRA LA DEFORMACION LATERAL-LD	<b>K</b>
PROTECCION CONTRA SALPICADURA DE METALES FUNDIDOS-MM	<b>K</b>



**K** Requisitos standard

**K\*** Pruebas adicionales conformes a la norma EN 12492

**K** Requisitos opcionales

## Información Adicional



### GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.

### DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

### LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

### CONSERVACION

Quando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

### APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco.

## Accesorios



WV100007  
VISERA ZEN



WV100008  
PANTALLA COMPLETA



WV100009/10  
PANTALLA RETE ZEN



WAC00009  
ADAPTADOR VISERA



WAC00010  
SOPORTE PANTALLA



WI00011  
VISERA



WAC00011  
4 GANCHOS PARA  
LAMPRA



WPA00006  
ACOLCHADO INTERNO DE  
AURICULARES ANTIRUIDO  
RECAMBIO



WHP00001



UPA00001  
ACOLCHADO DE INVIERNO



UAC00002  
BOLSA PORTACASCO



WAC00012  
EN 397