



Detalles Técnicos

CASCO EXTERNO: PP Polipropileno
 CASCO INTERNO: HD Poliestireno expandido
 SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos
 TALLA: Universal regulable de 53 a 63 cm
 HOMOLOGCION: EN 397 - EN 50365 (Clase 0)

 400 g  -30°C / +50°C



WHE00025.201
WHITE



WHE00025.221
YELLOW FLUO

Tecnología



PROTECCION CONTRA DESCARGA ELÉCTRICA: El casco ofrece protección contra riesgos eléctricos para usarse cerca de sistemas de baja tensión con tensiones de hasta 1500 V CC o 1000 V CA.



CASCO FLUO: Casco de alta visibilidad en color fluorescente. Disponible en blanco y amarillo fluo (la intensidad de la luminiscencia puede disminuir con el paso del tiempo).



CLIP LUMINISCENTE: Casco provisto de ganchos externos luminiscentes en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



BANDAS REFLECTANTES: Adhesivos reflectantes de alta visibilidad.



BARBUQUEJO EN 397: Barbuquejo con cuatro puntos de anclaje conectados al casco externo sin remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 397. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



BARBUQUEJO EN ECOPIEL: El barbuquejo en ecopiel, hipo alergénico y lavable, es extremadamente confortable y anula todo riesgo de irritación.



ANILLO DE ENGANCHE: Barbuquejo provisto de broche para enganchar el casco al arnés.



SANITIZED®: El tratamiento SANITIZED® actúa como desodorante interno y contrarresta el desarrollo de los malos olores. Gracias a su función higiénica previene efectivamente la proliferación bacteriana, aumentando el frescor y la comodidad del tejido del acolchado interno en contacto con la piel.



FAST 3DRY: Tejido de alto nivel tecnológico y comodidad máxima. Seca rápidamente favoreciendo la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



REGULACION UP & DOWN 2.0: Mecanismo de regulación Up & Down de ajuste posicionado en la parte trasera del casco, con un engranaje central y dos aletas laterales para un ajuste confortable y una regulación rápida y precisa en largo, alto y rotación, incluso con los guantes de trabajo puestos.



VISOR: Preparado para uso con visor.



PROTECCION AUDITIVA: Preparado para la aplicación de adaptadores para auriculares con conexión a bayoneta.

Prestaciones

| | |
|--|-----------------------------|
| PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES | K 5 Kg a 2 m 100 J |
| PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES, LATERALES Y POSTERIORES | K* 5 Kg a 0,5 m 25 J |
| PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS | K 3 Kg a 1 m 30 J |
| PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS | K |
| DESENGANCHE DEL BARBUQUEJO >15 kg <25 kg | K |
| EFICACIA DEL BARBUQUEJO | K* |
| TEST DE RESISTENCIA A MUY BAJAS TEMPERATURAS | K T= -30°C |
| PROTECCION CONTRA LA DEFORMACION LATERAL-LD | K |
| PROTECCION CONTRA SALPICADURA DE METALES FUNDIDOS-MM | K |



K Requisitos standard

K* Pruebas adicionales conformes a la norma EN 12492

K Requisitos opcionales

Información Adicional



GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.

DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

CONSERVACION

Cuando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco.

Accesorios



WV100007
VISERA ZEN



WV100008
PANTALLA COMPLETA



WV100009/10
PANTALLA RETE ZEN



WAC00009
ADAPTADOR VISERA



WAC00010
SOPORTE PANTALLA



W100011
VISERA



WAC00011
4 GANCHOS PARA
LAMPRA



WPA00006
ACOLCHADO INTERNO DE
RECAMBIO



WHP00001
AURICULARES ANTIRUIDO



UPA00001
ACOLCHADO DE INVIERNO



UAC00002
BOLSA PORTACASCO