



Technische Details

AUSSENSCHALE: P.P. Polypropylen
 INNENSCHALE: HD aufgeschäumtes Polystyrol
 KOPFBAND: Weiches PA Nylon (Ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt)
 GRÖSSE: Universal-einstellbar von 53 bis 63 cm
 ZULASSUNG: EN 397 – EN 50365 (Klasse 0)

 400 g  -30°C / +50°C



WHE00025.201
WHITE



WHE00025.221
YELLOW FLUO

Technologie



SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE SCHLÄGE: Helm bietet Schutz gegen elektrische Gefahren für den Gebrauch im Umfeld von Niederspannungsanlagen mit Spannungen bis zu 1500V DC oder 1000V AC zertifiziert.



LEUCHTENDE SCHALE: Gut sichtbare Schale aus Leuchtfarbe. Verfügbar in den Farben yellow fluo, orange fluo, red fluo, lime fluo (die Intensität der Leuchtfarbe kann sich mit der Zeit verringern).



LEUCHTCLIPS: Der Helm ist mit äußeren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.



REFLEXSTREIFEN: Reflexstreifen für eine erhöhte Sichtbarkeit.



KINNRIEMEN EN 397: Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt. Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 397. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.



ECO-LEDER KINNPOLSTER: Antiallergisches, waschbares und mit hohem Tragekomfort ausgestattetes Kinnpolster aus ECO-Leder. Vermeidung von allergischen Reaktionen der Haut.



HELMHALTERUNG: Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen befestigt, sodass der Helm mit dem Gurtwerk verbunden ist.



SANITIZED®: Der Einsatz von Sanitized® agiert wie ein inneres Deodorant und hemmt so unangenehme Gerüche. Dank seiner hygienischen Funktion beugt es bakterielle Ausbreitung vor und erhöht somit das Frischegefühl und den Komfort des Textils bei jeglichen Hautkontakt.



FAST 3DRY: Hoher Tragekomfort mithilfe des schnell trocknenden Innenpolsters aus High-Tech 3D-Gewebe dank dessen die Feuchtigkeit schneller nach außen abgegeben wird.



UP & DOWN 2.0: Die innovative und exklusive KASK UP & DOWN 2.0 Verschluss-Technologie von KASK ermöglicht eine präzise und komfortable Befestigung des Helms am Hinterkopf. Das Größenrad mit den beiden Seitenteilen ermöglicht eine schnelle Fixierung des Helms am Kopf.



VISIERHALTERUNG: Vorrichtung zum Anbau aller verfügbaren ZENITH-Visiere.



GEHÖRSCHUTZ: Integrierter Schacht für die Befestigung von Gehörschutzkapseln mit 30mm Steckverbindung. Kompatibel mit allen KASK Gehörschützern.

Leistung

SCHUTZ VOR STÖßEN VON OBEN	K 5 Kg von 2 m 100 J
SCHUTZ VOR SEITLICHEN; VORDEREN UND HINTEREN STÖßEN	K* 5 Kg von 0,5 m 25 J
SCHUTZ VOR DURCHDRINGUNG VON GEGENSTÄNDEN	K 3 Kg von 1 m 30 J
SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE SCHLÄGE	K
FREISETZUNG DES RIEMENS > 15 kg < 25 kg	K
PASSFORM	K*
BESTÄNDIGKEITSTEST BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN	K T= -30°C
SCHUTZ GEGEN SEITLICHE VERFORMUNG – LD	K
SCHUTZ GEGEN METALLSPRITZERMOLTEN METAL SPLASHES – MM	K



K Standard Anforderungen

K* Zusätzliche Prüfung in Übereinstimmung mit den Anforderungen von EN 12492

K Optionale Anforderungen

Weitere Auskünfte



GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

LEBENSDAUER

10 Jahre ab Produktionsdatum (Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt). Der Helm muss regelmäßig und in jedem Fall vor jedem Einsatz auf eventuell vorhandene Schäden, wie Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen der Oberfläche überprüft werden, die Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutraseife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur, trocknen. Wenn die Polsterung abnehmbar ist, kann sie entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) gewaschen werden. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

AUFBEWAHRUNG

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

ETIKETTE

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung können die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

Zubehör



WV100007
ZEN VISIER



WV100012
ZEN FULL FACE



WV10009/10
ZEN MESH VISIER



WAC00009
VISIERADAPTER



WAC00010
NETZVISIERE CARRIER



WAC00011
4 STK LEUCHTCLIPS



WPA00006
AUSTAUSCHBARE
INNENPOLSTERUNG



WHP00001
GEOERSCHUTZMUSCHELN



UPA00001
WINTERPOLSTERUNG



WI00011
SCHIRM