



## Detalles Técnicos

### CASCO ZENITH PL HI VIZ


CASCO EXTERNO: PP Polipropileno


CASCO INTERNO: HD Poliestireno expandido

SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos

TALLA: Universal regulable de 53 a 63 cm

HOMOLOGACION: EN 12492

 400 g (accessori esclusi)

 -20°C / +35°C

### AURICULARES ANTIRUIDO SC2

Aplicación al casco con conexión a bayoneta

Enganche universal 30mm

Realizado en material no conductivo

Certificados para uso con casco KASK

 271 g **SRR** >26-30 dB (A)

### PANTALLA A RED ZEN

MATERIAL: Metal

CETIFICACION: EN 1731 / ANSI Z87.1

TRASMISION DE LA LUZ: 50%

 100 g



WHE00029.203  
ORANGE



WHE00029.210  
BLACK



WHE00029.221  
YELLOW FLUO

## Tecnología Zenith PL HI VIZ



**AIREACIÓN:** Ventilación máxima gracias a 10 ranuras de aireación. Las aberturas y canales internos garantizan y aseguran la transpiración.



**CLIP LUMINISCENTE:** Casco provisto de ganchos externos luminiscentes en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



**BANDAS REFLECTANTES:** Adhesivos reflectantes de alta visibilidad.



**BARBUQUEJO EN 12492:** Barbuquejo con cuatro puntos de anclaje conectados al casco externo sin remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 12492. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



**BARBUQUEJO EN ECOPIEL:** El barbuquejo en ecopiel, hipo alergénico y lavable, es extremadamente confortable y anula todo riesgo de irritación.



**ANILLO DE ENGANCHE:** Barbuquejo provisto de broche para enganchar el casco al arnés.



**SANITIZED®:** El tratamiento SANITIZED® actúa como desodorante interno y contrarresta el desarrollo de los malos olores. Gracias a su función higiénica previene efectivamente la proliferación bacteriana, aumentando el frescor y la comodidad del tejido del acolchado interno en contacto con la piel.



**FAST 3DRY:** Tejido de alto nivel tecnológico y comodidad máxima. Seca rápidamente favoreciendo la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



**REGULACION UP & DOWN 2.0:** Mecanismo de regulación Up & Down de ajuste posicionado en la parte trasera del casco, con un engranaje central y dos aletas laterales para un ajuste confortable y una regulación rápida y precisa en largo, alto y rotación, incluso con los guantes de trabajo puestos.

## Tecnología auriculares antiruido SC2

Los auriculares antiruido SC2 amarillos son apropiados en ambientes con un nivel medio alto de ruido (dB). Son la opción optimal en toda situación de ruidos en alta frecuencia. Optimales en varias aplicaciones como: construcción, sector forestal, areas industriales, areas productivas, agricultura, etc.



YELLOW - WHP00001.202

SC2 Cap mounted, EN 352-3:2002, Weight 271g. PZT GmbH Notified Body: 1974

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
Mean Attenuation	15,0	15,0	21,0	28,1	35,3	34,0	34,0	37,3				
Std. dev	4,1	2,6	3,1	3,5	4,0	3,8	4,5	4,4	31	27	19	29
APV	10,9	12,4	17,9	24,6	31,3	30,2	29,5	32,9				

## Tecnología pantalla a red zen

Pantalla en metal con especial texturado hexagonal que asegura una mayor transmisión de la luz para una mayor seguridad incluso en condiciones de baja visibilidad.

La pantalla protege de partículas de polvo y de abrasiones, se posiciona acerca de la cara para una mayor protección. La corriente de aire interna garantiza una micro ventilación activa y ofrece una sensación agradable de bienestar. Utilizable gafas correctivas. Compatible con los modelos Zenith, Zenith BA AIR, Zenith, Zenith PL, Zenith Combo.

## Información Adicional

### GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.



### DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

### LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

### CONSERVACION

Cuando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

### APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco.

## Accesorios



WV100007  
VISERA ZEN



WV100008  
PANTALLA COMPLETA



WV100012  
AIR FULL FACE VISOR



WPA00006  
ACOLCHADO INTERNO DE  
RECAMBIO



UPA00001  
ACOLCHADO DE INVIERNO



UAC00002  
BOLSA PORTACASCO