



Detalles Técnicos

CASCO EXTERNO: PP Polipropileno
 CASCO INTERNO: HD Poliestireno expandido
 SUSPENSION: PA Nylon suave conectado al casco externo sin remaches metálicos
 TALLA: Universal regulable de 53 a 63 cm
 HOMOLOGACION: EN 12492

 400 g  -20°C / +35°C



WHE00028.201
WHITE



WHE0008.221
YELLOW FLUO

Tecnología



AIREACIÓN: Ventilación máxima gracias a 8 ranuras de aireación. Las aberturas y canales internos garantizan y aseguran la transpiración.



CASCO FLUO: Casco de alta visibilidad en color fluorescente. Disponible en blanco y amarillo fluo (la intensidad de la luminiscencia puede disminuir con el paso del tiempo).



CLIP LUMINESCENTE: Casco provisto de ganchos externos luminiscentes en resina acetálica de alta tenacidad con detalle antideslizante para sujetar todas las lámparas frontales con banda elástica disponibles del mercado.



BANDAS REFLECTANTES: Adhesivos reflectantes de alta visibilidad.



BARBUQUEJO EN 12492: Barbuquejo con cuatro puntos de anclaje conectados al casco externo sin remaches metálicos. Cierre y apertura con desenganche rápido de acuerdo con la norma CE EN 12492. Provisto de separador lateral para regular la longitud de las bandas.



BARBUQUEJO EN ECOPIEL: El barbuquejo en ecopiel, hipo alergénico y lavable, es extremadamente confortable y anula todo riesgo de irritación.



ANILLO DE ENGANCHE: Barbuquejo provisto de broche para enganchar el casco al arnés.



SANITIZED®: El tratamiento SANITIZED® actúa como desodorante interno y contrarresta el desarrollo de los malos olores. Gracias a su función higiénica previene efectivamente la proliferación bacteriana, aumentando el frescor y la comodidad del tejido del acolchado interno en contacto con la piel.



FAST 3DRY: Tejido de alto nivel tecnológico y comodidad máxima. Seca rápidamente favoreciendo la expansión y dispersión de la humedad hacia el exterior dejando una agradable sensación de frescor.



REGULACION UP & DOWN 2.0: Mecanismo de regulación micrométrica de ajuste posicionado en la parte trasera del casco que garantiza una regulación rápida y precisa incluso con los guantes de trabajo puestos.




VISOR: Preparado para uso con visor.



PROTECCION AUDITIVA: Preparado para la aplicación de adaptadores para auriculares con conexión a bayoneta.

Prestaciones

PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES	 5 Kg de 2 m 100 J
PROTECCION CONTRA IMPACTOS VERTICALES, LATERALES Y POSTERIORES	 5 Kg de 0,5 m 25 J
PROTECCION CONTRA LA PENETRACION DE OBJETOS	 3 Kg de 1 m 30 J
DESENGANCHE DEL BARBUQUEJO >50 kg	
EFICACIA DEL BARBUQUEJO	

 Requisitos standard



Información Adicional

GARANTIA

3 años a partir de la fecha de compra.



DURABILIDAD

10 años a partir de la fecha de producción indicada en la parte interna del casco. Revisar regularmente el casco para comprobar la presencia de posibles daños. Grietas, despegues, desviaciones, deterioro o alteraciones del color constituyen elementos indicativos para la verificación del estado de deterioro del casco.

LIMPIEZA

Utilizar exclusivamente agua, jabón neutro y un paño suave y limpio. El acolchado interno se puede lavar a mano en agua fría o en lavadora (max. 30°C). No utilizar detergentes químicos ni disolventes.

CONSERVACION

Cuando no se utilice, es preferible conservar el casco protegido de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor.

APLICACIÓN DE ADHESIVO

Si no son conformes con las especificaciones del fabricante no aplicar adhesivos, disolventes, pegatinas autoadhesivas y barnices. Todo tipo de intervención o modificación no prevista puede perjudicar la función protectora del casco.

Accesorios



WV100007
VISERA ZEN



WV100008
PANTALLA COMPLETA



WV100009/10
PANTALLA RETE ZEN



WAC00009
ADAPTADOR VISERA



WAC00010
SOPORTE PANTALLA



WI00011
VISERA



WAC00011
4 GANCHOS PARA
LAMPRA



WPA00006
ACOLCHADO INTERNO DE
RECAMBIO



WHP00001
AURICULARES ANTIRUIDO



UPA00001
ACOLCHADO DE INVIERNO



UAC00002
BOLSA PORTACASCO